



Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and features:

- Overall width: 2050
- Overall height: 650
- Top edge features:
 - Left side: 103 (from top edge to centerline of hole)
 - Center: 135 (from centerline of hole to center of plate)
 - Right side: 135 (from center of plate to centerline of hole)
- Internal features:
 - Central hole: Diameter 225, located at a distance of 719 from the left edge.
 - Internal dashed rectangle: Dimensions 225 by 150, centered within the plate.
 - Internal rectangle: Dimensions 225 by 150, located at the bottom right of the plate.
- Bottom edge features:
 - Left side: 800 (from bottom edge to centerline of hole)
 - Center: A/2 (from centerline of hole to center of plate)
 - Right side: A (from center of plate to right edge)

A mm	B mm
1300	1030



MAL_XSquare_XS7015/22.04.3



Návod k montáži

koupelnového nábytku s elektrickým vedením



Bezpečnost

2



Elektroinstalace

3



Použití v souladu se stanovením výrobce

Tento montážní návod je součástí dodávky výrobku Duravit a je určen osobám, které provádějí pro výrobek elektroinstalaci. Montážní návod je třeba pečlivě přečíst a uschovat tak, aby byl kdykoliv k dispozici.

Cílová skupina a požadovaná kvalifikace

Elektroinstalaci smí provádět jen kvalifikovaní elektrikáři.

Druh krytí výrobků Duravit

Druh krytí výrobků Duravit vedoucí elektrický proud odpovídá minimálně standardu IP 44.

Třídy ochrany svítidel

Třída ochrany	Připojovací kabel
I	H05VV-F, 3x 1,5 mm ²
II	H03VV-F, 2x 0,75 mm ²

Směrnice a normy

Výrobky Duravit splňují směrnice pro označení CE:




Značky a symboly

Symbol	Význam
>	Potřebná činnost

Likvidace

- Výrobek nelikvidujte v komunálním odpadu. Výrobky s tímto symbolem musí být zlikvidovány v souladu se směrnicí WEEE prostřednictvím místních sběrných míst odpadních elektrických zařízení.



Bezpečnostní upozornění

Životu nebezpečné

Kontakt s proudem může způsobit úraz elektrickým proudem.


- > Proveďte elektroinstalaci podle národních, evropských a mezinárodních směrnic a norem.
- > Dodržujte ochranné zóny pro vlhké prostory v souladu s normami platnými v zemi instalace, místními předpisy a směrnicemi pro nízké napětí.
- > Ve vlhkých prostorách nebo jiných, speciálně vyznačených prostorách proveďte elektronické připojení přes automatický ochranný jistič proti chybnému proudu (GFI).
- > Před instalací odpojte elektrické komponenty od elektrické sítě.
- > Zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty bez napětí.
- > Předcházejte nechtěnému zapnutí přívodu elektrického proudu.

Vniknutí cizích těles a vody

Cizí těleso nebo voda v provozním prostředí má za následek zkrat, který může způsobit poškození výrobku.

- > Dodržujte ochranné zóny pro výrobky Duravit.

Ochranné zóny



A Zrcadlová skříňka s krytím IP 44 smí zasahovat do zóny 2.

B Zásuvka v zrcadlové skříňce musí být namontovaná mimo zóny.


Třída energetické účinnosti

- Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti D.




Elektroinstalace pro ochrannou třídu I

Přípojka elektrického proudu




Volitelná přípojka externího tlačítka





Elektroinstalace pro ochrannou třídu II

Přípojka elektrického proudu



Volitelná přípojka externího tlačítka



DURAVIT AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 7833 70 0
Fax +49 7833 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

